

Scheda tecnica

CODICE

LUR050ECIT



► Caratteristiche del prodotto

Nome: Pluriball senza pretaglio

Grammatura (g/m²): 45

Diametro delle bolle (mm): 10

Altezza delle bolle (mm): 4

Larghezza (cm): 50

Lunghezza (m): 100

Diametro del rotolo (cm): 50

Materiale: PELD 04 + PEHD 02 (riciclabile nella plastica)

Riciclabile: Sì (plastica)

Mandrino: cartone PAP21 (riciclabile nella carta)

Confezionamento: sacchi PEHD 02 (riciclabile nella plastica)

“Rajapack garantisce che le informazioni date corrispondono esattamente a quelle fornite dal Produttore”

I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: [<https://www.rajapack.it>]



Etichetta ambientale per i nastri adesivi

L'imballo dei nastri che hai acquistato può essere costituito da uno o più componenti tra i seguenti:

COMPONENTE	NOMENCLATURA	RACCOLTA
MANDRINO	PAP 21	RACCOLTA CARTA
SCATOLA	PAP 20	RACCOLTA CARTA
FOGLI, IMBALLO TERMORETRIBILE	LDPE 4	RACCOLTA PLASTICA
FOGLIO CARTA CERATA	PAP 22	RACCOLTA CARTA
INTERFALDA	PAP 20	RACCOLTA CARTA
REGGIA	PET 1 / PP 5	RACCOLTA PLASTICA
ANGOLARI	PAP 21	RACCOLTA CARTA
FILM ESTENSIBILE	LDPE 4	RACCOLTA PLASTICA
PALLET	FOR 50	RACCOLTA LEGNO

Per la raccolta differenziata di queste componenti: **Verifica le disposizioni del tuo Comune**

I nastri adesivi hanno la seguente classificazione:

POLIPROPILENE	PP 5
PVC	PVC 3
CARTA	PAP 22
CARTA GOMMATA	PAP 22
CARTA GOMMATA RINFORZATA	C/PAP 81

Per la raccolta differenziata di queste componenti: **Verifica le disposizioni del tuo Comune**

LA NORMATIVA

I nastri autoadesivi devono essere etichettati solo qualora siano classificabili come "imballaggio" ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettera a), Dlgs. 152/2006, ovvero "il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo".

I nastri sono da considerarsi imballaggio quando vengono venduti ad utilizzatori industriali / professionali per svolgere tale funzione (ovvero come componente di imballaggio).

I nastri non sono da considerarsi imballaggio quando sono oggetto di distribuzione e vendita al consumatore finale.

I nastri per imballaggio sono prodotti studiati e progettati per non essere separati dall'imballaggio a cui sono applicati, ma per garantirne la chiusura permanente e consentire una facile apertura dell'imballaggio stesso senza pregiudicare la funzionalità.



Infatti, gli stessi non necessitano di essere rimossi né parzialmente né totalmente per consentire l'apertura della scatola. Ciò avviene attraverso l'incisione con un comune "cutter" (taglierino) che lascia i nastri adesivi all'imballaggio.

Pertanto, l'eventuale rimozione del nastro autoadesivo dall'imballaggio non è generalmente e facilmente attuabile mediante un'operazione manuale e qualora sia possibile la stessa dà luogo ad una significativa asportazione del materiale con cui è realizzato l'imballaggio stesso (prevalentemente scatole di cartone). I nastri autoadesivi per imballaggio sono separabili dall'imballaggio stesso solo durante le sue fasi di recupero/riciclaggio e non costituiscono un ostacolo alla riciclabilità delle scatole di cartone.

Da ciò ne segue che per ragioni tecniche, per le finalità e funzionalità per le quali è progettato, che sono esattamente opposte alla sua rimovibilità e per quanto sopra indicato, si ritiene che, nella maggior parte dei casi quindi, il nastro adesivo per imballaggio non possa essere considerato un componente di imballaggio separabile manualmente.

I nastri che non sono stati concepiti e realizzati per assolvere alla funzione di imballaggio sono esclusi dall'obbligo di etichettatura (es. nastri di mascheratura, nastri di segnalazione per i pavimenti)

NOTA

I nastri autoadesivi sono impiegati in molteplici applicazioni e, pertanto, vengono concepiti e realizzati tenendo conto del loro uso finale.

Proprio per la natura stessa del prodotto un nastro autoadesivo si presta ad essere impiegato per applicazioni totalmente diverse da quelle per cui è stato progettato.

Coloro i quali intendano impiegare nastri autoadesivi per usi diversi da quelli previsti dal costruttore, sono tenuti ad effettuare prove tecniche specifiche al fine di sincerarsi che quel prodotto sia idoneo a tale uso ed a rispettare le normative sia tecniche che giuridiche che regolano la destinazione finale d'uso.

In buona sostanza se i nastri autoadesivi vengono impiegati per usi non previsti dal costruttore, è l'utilizzatore, sia esso professionale o privato, che si assume la responsabilità di ogni conseguenza e/o inadempienza normativa.

Documento emesso il 25/11/2022 – valido fino a nuove disposizioni

RAJAPACK SRL

Via Dogana Po 15/E - 29015 Castel San Giovanni (PC)

Tel: 848 815 815 - P.IVA/Codice Fiscale: 04921880961